LÄNGE	12,5 m
BREITE	4 m

## **OBJEKTBESCHREIBUNG**

Das Gebäude hat eine einfache rechteckige Form und ist in Holzrahmenbauweise errichtet. Punktfundament auf Fundamenten aus Betonblöcken. Der Boden besteht aus einem Gitterrost aus Holzbalken, auf dem die tragenden Außenwände ruhen. Decke aus Holzbalken, die auf Längswänden ruhen.

Ein Pultdach mit 5 Grad Neigung oder ein Satteldach mit 12 Grad Neigung, gedeckt mit Metalldachziegeln. Rahmenkonstruktion aus zertifiziertem Holz (Holzklasse - C24).

## **BELÜFTUNG**

In den Schlafzimmern: Schwerkraft

Im Badezimmer: mechanisch (Ventilator mit Schalter) Im Wohnzimmer: mechanisch mit Feuchtigkeitsmesser

## **ISOLIERUNG**

Wanddämmung: Mineralwolle 10 cm ( $\lambda_d$ =0,037 W/mK) Bodendämmung: Mineralwolle 15 cm ( $\lambda_d$ =0,035 W/mK) Dachdämmung: Mineralwolle 15 cm ( $\lambda_d$ =0,039 W/mK)

DRAUSSEN		
Holzfassade	1	
Zweischeibefenster	1	Draussen - anthrazit, Innerhalb - weiß
Blechdach	1	Farbe - anthrazit
Dachrinne	1	Farbe - anthrazit
Beleuchtung	3	
HermetischeSteckdose - elektrischer Punkt	1	
INNERE		
Bodenplatte aus Vinyl	1	
Innentüren	3	Breite 700 mm
Innenwände - MDF	1	Farbe - weiß
Innenwände - Holzbrett	1	
WOHNZIMMER MIT KÜCHENZEILE		
Heizung 1500 W	1	
Heizung 500 W	1	
Terrassenfenster (1x FIX, 1 x Balkon)	1	2500x2000 mm
Fenster	1	900x2000 mm
Fenster	1	1400x700 mm
Verglaste Eingangstür	1	900x2000 mm
SCHLAFZIMMER		
BeleuchtungüberdemBett	2	
Heizung 500 W	1	
Terrassenfenster (1 FIX, 1x rechts)	1	2000x2000 mm
ZIMMER		
BeleuchtungüberdemBett	1	



Heizung 500 W	1	
Fenster	1	1600x700 mm
BADEZIMMER		
Dusche	1	900x900 mm
Duschhahn mit Mobilteil und Regendusche	1	
Schrank mit Waschbecken	1	
BeckenWasserhahn	1	
WC	1	
ElektrischerBadventilator	1	
Boiler 50 L	1	
Beleuchtungüberdem Spiegel	1	
Heizung 500 W	1	
Fenster	1	600x2000 mm







## ZUSATZOPTIONEN

Ersetzen der Holzfassade durch Fassadenverkleidung

Änderung der Dachneigung eines Satteldachs auf mehr als 12 Grad

Erhöhung der Dicke der Wärmedämmung in Wänden, Dächern und Boden - ganzjährige Wohnversion

Klimaanlage mit Kühlfunktion und Heizung 3200 W

Rekuperator

Umstellung der Heizungsanlage auf Fußbodenheizung mit Infrarotfolie

Umstellung der Heizungsanlage auf einen Gaskessel und eine Zentralheizungsanlage mit Heizkörpern

Fenster auf Dreifachverglasung umrüsten

Fenster gegen Einbruchschutz austauschen

Moskitonetze

Plissees

Austauschen auf den Kessel auf 80 L

Alarminstallation

Kamerainstallation